



Ferramentas Elétricas



www.ergoman.com.br
vendas@ergoman.com.br - (11) 4224.6404 / 4227.5276



ERGOMAN
Movimentando Idéias

A Ergoman é uma empresa especializada no desenvolvimento de equipamentos e dispositivos que diminuem o esforço físico do operador na linha de produção em todos os setores industriais. Sendo estes, balancins pneumáticos para içamento e manuseio de cargas, manipuladores, braços de reação de torque, pontes rolantes, garras especiais e outros dispositivos pneumáticos.

A empresa investe continuamente na melhoria de seus produtos, proporcionando ao mercado equipamentos com alta tecnologia e performance. Nossa engenharia utiliza-se das mais modernas ferramentas no desenvolvimento dos projetos, seguindo como referência a norma regulamentadora de Ergonomia.

Possuimos uma equipe especializada composta por engenheiros e técnicos que irão realizar um atendimento personalizado, visando à solução do seu problema. O nosso atendimento de venda sempre estará disponível para atender as suas necessidades.

Missão:

A ERGOMAN tem a missão de desenvolver novas tecnologias para diminuir o desgaste físico do homem em sua rotina de trabalho, garantindo assim sua segurança contra acidentes.

Visão:

Pensando em atender o mercado, utilizamos uma forma de trabalho que visa oferecer aos nossos clientes não apenas um equipamento, mas sim a **SOLUÇÃO COMPLETA** para a sua necessidade.

Valores:

A empresa investe continuamente na melhoria de seus produtos, proporcionando ao mercado equipamentos com alta tecnologia e performance.

CONTATO:

www.ergoman.com.br

vendas@ergoman.com.br

(11) 4224-6404

(11) 4227-5276

Legenda:

ÍCONES



REVERSÍVEL



EMPUNHADEIRA
ANTI-VIBRAÇÃO



DUPLA ISOLAÇÃO



CONTROLE
ELETRÔNICO
SOFT START



BLOQUEADOR
DE EIXO



CORTE DE
AÇÃO ORBITAL



MODELO DESTAQUE
EM DESIGN



PARADA ELETRÔNICA



AÇÃO ORBITAL



2 VELOCIDADES



CONTROLE ELETRÔNICO
DE VELOCIDADE
CONSTANTE



VELOCIDADE VARIÁVEL



DUTO DE
ASPIRAÇÃO DE PÓ

TUPIA, RETIFICADEIRA E CHAVE DE IMPACTO

TUPIA

M 12SA2

12mm (1/2")



CARACTERÍSTICAS

- Fácil manuseio do sistema de ajuste
- Empunhadura Ergonômica - Melhor qualidade de trabalho



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Guia Reta • Guia de Corte • Chaves de Ajuste

ESPECIFICAÇÕES

Fresa	12mm (1/2")
Profundidade do Corte	65mm (2-9/16")
Potência	1.700w
Rotação sem Carga	22.000/min.
Peso	6,2kg

RETIFICADEIRA

GP2

25mm (31/32")



CARACTERÍSTICAS

- Fácil manuseio
- Seu tamanho pequeno permite acesso em pequenos compartimentos



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Chave de ajuste

ESPECIFICAÇÕES

Diâmetro do Disco	25mm (1")
Potência	520W
Rotação sem Carga	25.000/ min
Tamanho	365mm (14-3/8")
Peso	1,8kg

CHAVE DE IMPACTO

WR 16SA

16mm (5/8")

(Reversível)



CARACTERÍSTICAS

- Empunhadura ergonômica
- Baixa vibração
- A mais leve e potente da categoria
- Tecnologia IDI - Ferramenta com duplo isolamento interno - Aumento da durabilidade da ferramenta

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Empunhadura lateral

ESPECIFICAÇÕES

Parafuso Padrão	M12-M22 (1/2" - 7/8")
Parafuso de Alta Tensão	M12-M16 (1/2" - 5/8")
Encaixe Quadrado	12,7mm (1/2")
Torque	360Nm
Potência	480W
Rotação sem Carga	1.900/min.
Frequência de Impacto	2.100/min.
Tamanho	258mm (10-5/32")
Peso	2,8kg

TUPIA, RETIFICA E CHAVE DE IMPACTO

SERRA RÁPIDA PORTÁTIL

CC 14SF

355mm (14")
(Prensa de ajuste rápido)

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade	
Barra Sólida	65mm (2 - 9/16")
Tubo	120mm (4 - 47/64")
Diâmetro do Disco	355mm (14")
Potência	2.000W
Rotação sem carga	3.800/min.
Dimensões	603x318x603mm
Peso	16,5kg



CARACTERÍSTICAS

- Carcaça de Alumínio
- Empunhadela "Soft Grip" - Maior precisão no corte
- Protetor contra Faísca



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Disco de Corte • Chave de ajuste

SERRA SABRE

CR 13VB

130mm (5")
(2 modos de ação / Velocidade variável)

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade	
Tubo	130mm (5")
Aço	19mm (3/4")
Madeira	300mm (3/4")
Potência	1.050W
Comprimento do Curso	32mm (1-1/4")
Curso sem Carga	0-2.800/min.
Tamanho	465mm (18-5/16")
Peso	4,0kg



CARACTERÍSTICAS

- Fácil sistema de troca da serra
- Construção com duplo isolamento maior resistência à água e pó



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Serra • Maleta plástica

TUPIA DE LAMINAÇÃO

M 6SB

6mm (1/4")

ESPECIFICAÇÕES

Fresa	6mm (1/4")
Potência	440W
Rotação sem Carga	30.000/min
Tamanho	200mm (7-7/8")
Peso	1,4kg



CARACTERÍSTICAS

- Fácil ajuste de profundidade de corte
- Ajuste para ângulo da base (0° - 45°)



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Guia Retá • Guia de Corte • Chaves de Ajuste

SERRA CIRCULAR E SERRA TICO-TICO

SERRA CIRCULAR

C 7SB2

185mm (7-1/4")



CARACTERÍSTICAS

- Sistema paralelo de ajuste;
- Base de alumínio, mais força e precisão no corte;
- A mais compacta e leve da categoria.

ESPECIFICAÇÕES

Diâmetro do Disco	185mm (7-1/4")
Profundidade Máx.	
90°	60mm (2-3/8")
40°	47mm (1-27/32")
Potência	1.710W
Rotação sem Carga	5.800/min.
Comprimento Total	305mm (12")
Peso	4,6kg



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Disco de Corte • Manual • Chaves de Ajuste • Maleta Plástica

SERRA CIRCULAR

C 9SA2

235mm (9-1/4")



CARACTERÍSTICAS

- Compacta e leve;
- Baixa vibração e ruído
- Empunhadela confortável e macia "Soft-Grip"
- Fácil acesso à chave para regulagem de profundidade do corte

ESPECIFICAÇÕES

Diâmetro do Disco	235mm (9-1/4")
Profundidade Máx.	
90°	86mm (3-3/8")
40°	65mm (2-5/16")
Potência	2.000W
Rotação sem Carga	5.000/min.
Comprimento Total	397mm
Peso	6,8kg



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Disco de Corte • Manual • Chaves de Ajuste • Empunhadela de mão

SERRA TICO-TICO

CJ 110MV

110mm (4-5/16")
(Velocidade variável)



CARACTERÍSTICAS

- Velocidade Variável;
- Fácil substituição de lâmina;
- Baixa vibração;
- 3 modos de ação orbital
- Saída para aspiração de pó com soprador de ar Incluso, possibilitando melhor visão da linha de corte;
- A mais leve da categoria.

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade:	
Madeira	110mm (4-5/16")
Aço	10mm (3/8")
Raio de Corte Mínimo	25mm (1")
Ângulo de inclinação	45° direita/esquerda
Potência	720W
Comprimento do Curso	26mm (1")
Cursos sem Carga	850~3000/min.
Comprimento Total	246mm (9-41/64")
Peso	2,2kg



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Lâmina de Corte • Soprador de AR

SERRA MÁRMORE E FURADEIRAS

SERRA TICO-TICO

CJ 65V3

65mm (2-5/8")
(Velocidade variável)

ESPECIFICAÇÕES

Tensão de Alimentação	120 ou 220V
Capacidade de Corte	
Madeira	65mm (2-5/8")
Aço	6mm (1/4")
Raio de Corte Mínimo	25mm (1")
Potência	400W
Ângulo de Inclinação	45° Dir/Esq
Comprimento do Curso	18mm (45/64")
Cursos sem Carga	0~3000/min
Peso	1,5kg



CARACTERÍSTICAS

- Dupla Isolação;
- Velocidade Variável;
- Design Atraíto e Ergonômico;

ACESSÓRIOS INCLUSOS

• Lâmina de Corte • Soprador de Ar • Maleta Plástica

SERRA MÁRMORE

CM 4SB2

110mm (4-3/8")
(Velocidade variável)

ESPECIFICAÇÕES

Diâmetro do Disco	110mm (4-3/8")
Profundidade Máx. de Corte	34mm (1-3/8")
Profundidade de Corte por um Corte	20mm (25/32")
Potência	1.320W
Rotação sem Carga	11.500/min.
Comprimento Total	204mm
Peso	2,8kg



CARACTERÍSTICAS

- Motor potente 1320W;
- Rolamento e armadura vedados para maior durabilidade;
- Empunhadora ergonômica - mais qualidade de trabalho;
- Fácil ajuste de profundidade - sem ferramentas.

ACESSÓRIOS INCLUSOS

• Chaves de Ajuste

FURADEIRA

D 13VG

13mm (1/2")
(Velocidade variável, reversível)

ESPECIFICAÇÕES

Mandril	1,5 - 13mm (1/16" - 1/2")
Capacidade de Perfuração	
Aço	13mm (3/8")
Madeira	38mm (1-1/2")
Potência	710W
Torque máximo	74Nm
Rotação sem Carga	0-600/min.
Comprimento Total	287mm (10-7/16)
Peso	2,1kg



CARACTERÍSTICAS

- Design atraíto e ergonômico
- Caixa de engrenagem de alumínio de qualidade Industrial
- Motor potente de 710W
- Empunhadora "Soft Grip" - Mais segurança no trabalho

ACESSÓRIOS INCLUSOS

• Chave de ajuste • Maleta plástica • Empunhadora lateral

PARAFUSADEIRA, FURADEIRA/PARAFUSADEIRA

PARAFUSADEIRA

W 6VB3



CARACTERÍSTICAS

- Excelente para aplicações com parafusos que necessitam de alto torque
- Design arrojado com empunhadela ergonômica
- Velocidade variável

6mm (1/4")
(Velocidade variável, reversível)

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade	
Parafuso Drywall	6mm (1/4")
Parafuso Auto Perfurante	6mm (1/4")
Parafuso de Madeira	5,8mm x 50mm (7/32 x 2")
Porta-bits	1/4" Hex
Potência	620W
Torque	22,6Nm
Rotação sem Carga	0 - 2,600/min.
Comprimento Total	312mm (12-19/64")
Peso	1,5kg



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Conector magnético de 8mm (5/16") Hex • Porta-bits de 8mm (5/16") Hex

FURADEIRA / PARAFUSADEIRA À BATERIA

DV 14DCL



CARACTERÍSTICAS

- Empunhadela com "Soft Grip" - melhor qualidade de trabalho
- 22 níveis de torque
- Design arrojado
- Ferramenta muito leve
- Baterias LI-ION - alta capacidade de trabalho

13mm (1/2")
(Velocidade variável, reversível)

ESPECIFICAÇÕES

Mandril	1,5 - 13mm (1/16" - 1/2")
Capacidade	
Aço	13mm (1/2")
Madeira	32mm (27/64")
Parafuso Madeira	8,0mm x 60mm
Parafuso Metálico	6mm (1/4")
Voltagem da Bateria	14,4 Volts
Rotação sem Carga	
Alta	0 - 1.500/min.
Baixa	0 - 400/min.
Tipo de Impacto	
Alta	0 - 21.000/min.
Baixa	0 - 6.600/min.
Torque Máximo	37Nm
Tamanho	238mm (7-3/4")
Peso	1,7kg



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Bateria (BSL 1430) • Carregador (UC18YRSL) • Jogo de pontas para parafusar • Maleta plástica

FURADEIRA / PARAFUSADEIRA À BATERIA

DV 12DVF3



CARACTERÍSTICAS

- Duas Velocidades Variáveis
- Reversível
- Parada Eletrônica
- Design Atraíto e Ergonômico

13mm (1/2")
(Velocidade variável, reversível)

ESPECIFICAÇÕES

Tensão de Alimentação	120 ou 220V
Mandril	0,8 - 10mm (1/32" - 3/8")
Capacidade	
Aço	12mm (15/32")
Madeira	25mm (1")
Rotação sem Carga	
Alta	0-1.050 rpm/min
Baixa	0-350 rpm/min
Torque Máximo	26Nm
Peso	1,5kg



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- 02 Baterias (EB1214S - 1.4Ah Ni-Cd) • Lanterna • Carregador (UC18Y6) • Maleta Plástica • Jogo de Pontas para Parafusar

MARTELETES

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR

22mm (7/8")

DH 22PG

ESPECIFICAÇÕES

(Velocidade variável, reversível, 2 modos de ação)

Capacidade de Perfuração	
Aço	13mm (1/2")
Madeira	24mm (15/16")
Concreto	22mm (7/8")
Potência	620W
Tipo de Broca	SDS - Plus
Rotação sem Carga	0 ~ 1.500/min.
Frequência de Impacto	0 ~ 6.200/min.
Comprimento Total	289mm (13-13/16")
Peso	1,9Kg



CARACTERÍSTICAS

- Design atrativo
- Rolamentos cilíndricos que evitam escapamento de graxa
- Fácil substituição da broca - SDS Plus
- Empunhadela "Soft Grip" - Mais segurança e qualidade de trabalho



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Chave de ajuste • Empunhadela lateral • Régua de profundidade

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDORES

24mm (15/16")

DH 24PC3

ESPECIFICAÇÕES

(Velocidade variável, reversível, 3 modos de ação)

Capacidade de Perfuração	
Aço	13mm (1/2")
Alvenaria - com coroa dentada	50mm (2")
Concreto	24mm (15/16")
Potência	800W
Tipo de Broca	SDS - Plus
Rotação sem Carga	0~1.150/min.
Frequência de Impacto	0~4.600/min.
Comprimento Total	351mm (13-13/16")
Peso	2,4kg



CARACTERÍSTICAS

- Design atrativo
- Rolamentos cilíndricos que evitam escapamento de graxa
- Fácil substituição da broca - SDS Plus
- Empunhadela "Soft Grip" - Mais segurança e qualidade de trabalho



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Chaves de ajuste • Empunhadela lateral • Régua de profundidade • Maleta Plástica

MARTELETE DEMOLIDOR

SDS Máx

H 45MR

ESPECIFICAÇÕES

Potência	950W
Tipo de Broca	SDS - Máx
Energia de impacto	12,5J
Frequência de Impacto	3.000/min.
Comprimento Total	454mm (19-11/16")
Peso	5,9kg



CARACTERÍSTICAS

- Design atrativo
- Empunhadela com absorção de vibração
- Tecnologia IDI (Duplo Isolamento Interno)
- Empunhadela "Soft Grip" - Maior comodidade e evita deslizamento das mãos



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Maleta plástica • Empunhadela lateral • Chaves de ajuste

ESMIRILHADEIRA, LIXADEIRA E POLITRIZ

ESMERILHADEIRA

G 23SS-EG

230mm (9")



ESPECIFICAÇÕES

Diâmetro do Disco	230mm (9")
Diâmetro Interno	22mm (7/8")
Eixo	M14 X 2
Potência	2.200W
Rotação sem Carga	6.600/min.
Comprimento Total	463mm (11-9/46")
Peso	4,3 Kg

CARACTERÍSTICAS

- A mais durável da categoria
- Pouco ruído
- Design único
- Potência de 2.200 Watts



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Empunhadura lateral • Chave de ajuste

ESMERILHADEIRA

G 18SS

180mm (7")



ESPECIFICAÇÕES

Diâmetro do Disco	180mm (7")
Diâmetro Interno	22mm (7/8")
Eixo	M14 X 2
Potência	1.900W
Rotação sem Carga	8.500/min.
Comprimento Total	463mm (11-9/46")
Peso	4,3 Kg

CARACTERÍSTICAS

- A mais durável da categoria
- Design único



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Empunhadura lateral • Chave de ajuste

LIXADEIRA / POLITRIZ

SP 18VA

180mm (7")
(Controle eletrônico)



ESPECIFICAÇÕES

Capacidade	
Disco de Lixa	180mm (7")
Diâmetro do Disco	180mm (7")
Eixo	M14
Potência	1.250W
Rotação sem Carga	
Alta	Alta: 0-3.400/min
Baixa	Baixa: 0-600/min
Tamanho	415mm (15-9/16")
Peso	2,8 Kg



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Empunhadura Lateral • Boné de Pele • Disco de Borracha • Chaves de Ajuste

CARACTERÍSTICAS

- 2 tipos de aplicação: Lixadeira e Politriz
- Empunhadura de várias posições
- Controle eletrônico de velocidade

POLITRIZ/LIXADEIRAS E PLAINA

LIXADEIRA / POLITRIZ

SAT 180

180mm (7")
(2 velocidades)

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade	
Disco de Lixa	180mm (7")
Diâmetro do Disco	180mm (7")
Eixo	M14
Potência	750W
Rotação sem Carga	
Alta	Alta: 0-3.400/min
Baixa	Baixa: 0-1.900/min
Tamanho	395mm (15-9/16")
Peso	2,9kg



CARACTERÍSTICAS

- 2 tipos de aplicação: Lixadeira e Poltriz

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Empunhadura Lateral - Boné de Pele - Disco de Borracha - Chaves de Ajuste

LIXADEIRA DE ACABAMENTO

SV 12SG

114mm (4-1/2")

ESPECIFICAÇÕES

Tamanho da Base	110 x 100mm (4-1/2" x 4")
Potência	200W
Órbita	1,5mm (1/16")
Oscilações	28.000/min.
Comprimento Total	137mm (5-3/8")
Peso	1,1kg



CARACTERÍSTICAS

- Design atrativo e ergonômico - facilita o trabalho
- A mais potente e com mais capacidade de polimento da sua categoria
- O melhor rendimento na aspiração do pó da sua categoria

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Lixa - Bolsa recolhadora de pó - Base para perfuração de lixas

PLAINA

P 20SB

82mm (3-1/4")

ESPECIFICAÇÕES

Largura do Corte	82mm (3-1/4")
Profundidade Máx. do Corte	1mm (1/32")
Potência	570W
Rotação sem Carga	15.000/min.
Comprimento Total	296mm (11-21/32")
Peso	2,5kg



CARACTERÍSTICAS

- Fácil ajuste de profundidade
- Centro em forma de "v" para cortes com chanfros
- Base de alumínio fundido para uma qualidade de trabalho maior

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Empunhadura Lateral - Chaves de Ajuste - Maleta Metálica

FURADEIRAS

FURADEIRA D 10VC2



CARACTERÍSTICAS

- Design atrativo e ergonômico;
- Caixa de engrenagem de alumínio de qualidade industrial;
- Empunhadora "SOFT-GRIP" - mais segurança no trabalho;

10mm (3/8")
(Velocidade variável, reversível)

ESPECIFICAÇÕES

Mandril	1,0 - 10mm (1/32" - 3/8")
Capacidade de Perfuração	
Aço	10mm (3/8")
Madeira	25mm (1")
Potência	460W
Rotação sem Carga	0-2.300/ min
Comprimento Total	238mm (9-3/8")
Peso	1,3kg



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Chave de ajuste

FURADEIRA D 13VF



CARACTERÍSTICAS

- Design atrativo e ergonômico
- Caixa de engrenagem de alumínio de qualidade industrial
- Empunhadora "Soft Grip" - Mais segurança no trabalho
- Torque máximo de 47Nm

13mm (1/2")
(Velocidade variável reversível)

ESPECIFICAÇÕES

Mandril	1,5 - 13mm (1/16" - 1/2")
Capacidade de Perfuração	
Aço	13mm (3/8")
Madeira	32mm (1-1/2")
Potência	710W
Torque Máx.	47Nm
Rotação sem carga	0-850/min.
Comprimento Total	287mm (10-7/16)
Peso	2,1kg



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Chave de ajuste • Maleta plástica • Empunhadora lateral

FURADEIRA DV 18V



CARACTERÍSTICAS

- Design atrativo e ergonômico
- Caixa de engrenagem de alumínio de qualidade industrial
- Empunhadora "Soft Grip" - Mais segurança no trabalho
- Ferramenta Leve

18mm (11/16")
(Velocidade variável reversível)

ESPECIFICAÇÕES

Mandril	1,5 - 13mm (1/16" - 1/2")
Capacidade de Perfuração	
Aço	Alta: 13mm (1/2") Baixa: 18mm (11/16")
Concreto	Alta: 8mm (5/16") Baixa: 13mm (1/2")
Frequência de Impacto	8.400-27.300bpm
Potência	690W
Rotação sem Carga	
Alta	Alta: 0-3.000/min
Baixa	Baixa: 0-1.000/min
Comprimento Total	333mm (13-1/8")
Peso	2,0kg



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Chave de ajuste • Maleta plástica • Empunhadora lateral • Régua de profundidade

MARTELO DEMOLIDOR E ESMERILHADEIRAS

MARTELO DEMOLIDOR

28mm Hex (1-1/8")

H 90SE

ESPECIFICAÇÕES

Potência	1.450W
Frequência de Impacto	850/min.
Energia de Impacto	55J
Tipo de Broca	28mm Hex (1-1/8")
Comprimento Total	859mm (33-13/16")
Peso	32kg



CARACTERÍSTICAS

- Empunhadora anti-vibração
- Para demolições pesadas
- Redução do calor para proteção do usuário

ACESSÓRIOS INCLUSOS

• Empunhadoras • Chaves de ajuste

ESMERILHADEIRA

230mm (9")

G 23SS

ESPECIFICAÇÕES

Diâmetro do Disco	230mm (9")
Diâmetro Interno	22mm (7/8")
Eixo	M14 X 2
Potência	1.900W
Rotação sem Carga	6.600/min.
Comprimento Total	463mm (11-9/16")
Peso	4,3kg



CARACTERÍSTICAS

- A mais durável da categoria
- Pouco ruído
- Design único

ACESSÓRIOS INCLUSOS

• Empunhadora Lateral • Chave de Ajuste

ESMERILHADEIRA

115mm (4-1/2")

G 12SA3

ESPECIFICAÇÕES

Diâmetro do Disco	115mm (4-1/2")
Diâmetro Interno	22mm (7/8")
Eixo	M14 X 2
Potência	910W
Rotação sem carga	10.000/min.
Comprimento Total	283mm (11-9/16")
Peso	1,9kg



CARACTERÍSTICAS

- Motor robusto
- Corpo resistente ao desgaste

ACESSÓRIOS INCLUSOS

• Empunhadora lateral • Disco abrasivo • Chave de ajuste

MARTELO DEMOLIDOR

MARTELO DEMOLIDOR

H 65SD2

28mm Hex (1-1/8")



ESPECIFICAÇÕES

Potência	1.340W
Frequência de Impacto	1.400/min.
Energia de Impacto	42 J
Tipo de Broca	28mm Hex (1-1/8")
Comprimento Total	823mm (32-13/32")
Peso	18,5kg

CARACTERÍSTICAS

- Mais forte da categoria
- Construção com duplo isolamento interno e carcaça de alumínio
- Empunhadura "Soft Grip" - Melhor controle da ferramenta e absorção de impacto



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Maleta Plástica
- Empunhadura Lateral
- Chaves de Ajuste

MARTELO DEMOLIDOR

DH 45MR

500mm



ESPECIFICAÇÕES

Tensão de Alimentação	220V
Potência	1.200W
Tipo de Broca	SDS MAX
Energia de Impacto	15,5J
Frequência de Impacto	1200~2500/min
Comprimento Total	500mm
Peso	8,0kg

CARACTERÍSTICAS

- Dupla Isolação
- Controle Eletrônico de Velocidade
- Reversível
- Design Atraativo e Ergonômico

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Chave de Ajuste
- Empunhadura Lateral
- Régua de Profundidade

MARTELO DEMOLIDOR

H 60MR

115mm (4-1/2")



ESPECIFICAÇÕES

Tensão de Alimentação	220V
Potência	1350W
Tipo de Broca	SDS MAX
Energia de Impacto	26,0 J
Frequência de Impacto	1650/min
Comprimento Total	576mm
Peso	10,5kg

CARACTERÍSTICAS

- Dupla Isolação
- Empunhadura Anti-vibração
- Design Atraativo e Ergonômico

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Empunhadura lateral
- Chave de ajuste



ERGOMAN

Movimentando Ideias

www.ergoman.com.br

vendas@ergoman.com.br - (11)4224.6404 / 4227.5276